NAVCOM™
MARINE EQUIPMENT

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

NAVMARINE
НА РЫНКЕ РАДИОСВЯЗИ И НАВИГАЦИИ
20 лет
2003-2023

Свидетельство
об одобрении Российского
Морского Регистра Судоходства
№ 22.09113.120 от 11.02.22

Свидетельство
об одобрении Российского
Классификационного Общества
№ 09-11.1-7.14-0738 от 17.07.20
№ 09-11.1-7.14-0575 от 24.05.18

ALFA 2/5/6

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ СУДОВ

- Широкий диапазон стабилизированного напряжения питания
- Защита от перенапряжения и перегрузки по выходному току
- Обеспечивают электромагнитную совместимость в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60945-2007
- Гарантия от производителя оборудования 18 месяцев
- Одобрено Российским Классификационным Обществом и Российским Морским Регистром Судоходства

NAVCOM ALFA

Блоки питания NavCom серии Alfa предназначены для электропитания цифровой и аналоговой аппаратуры промышленного и бытового назначения, в том числе, установленной на морских и речных судах, и представляют собой импульсные стабилизированные источники питания постоянного тока. В блоках питания реализована эффективная защита от индустриальных радиопомех, позволяющая подключать к ним устройства, содержащие чувствительные входные цепи (радиоприемные, усилительные и т.п.). Впервые на устройствах реализована система защиты с применением автоматического предохранителя (предохранитель не требует замены). В блоках питания Alfa-2 и Alfa-5 предусмотрен вход для подключения вторичного питания от сети 24 В, с автоматическим переключением при исчезновении основного напряжения первичного питания от сети 220 В.

Источники электропитания серии Alfa имеют защиту от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки по выходному току с автоматическим возвратом в рабочий режим при устранении короткого замыкания или перегрузки. Светодиодная индикация позволяет информировать потребителя о наличии напряжений на сетевых входах, состоянии источников электропитания и наличии напряжения на выходе изделия.

Основные параметры и характеристики:

Модель	NavCom Alfa-2	NavCom Alfa-5	NavCom Alfa-6
Внешний вид			
Номинальное напряжение входное, В	220/24	220/24	24
Номинальное напряжение выходное, В	12	24	12
Максимальный выходной ток, 100% цикл, А	10	8	12
Напряжение пульсаций, не более, мВ	120	120	120
Диапазон рабочих температур, °С	-15...+55	-15...+55	-15...+55
Габаритные размеры не более (ДхШхВ), мм	390x245x90	390x245x90	320x220x70
Масса, не более, кг	5,5	5,8	5
КПД, не менее, %	70	70	70
Безопасное расстояние до магнитного компаса, м	0,4	0,4	0,4
Степень защиты	IP44	IP44	IP44

Произведено компанией НавМарин

Адрес: 125599, г. Москва, МКАД 78 км, д. 14, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 445-22-26
E-mail: info@navmarine.ru

Подробная информация на сайте
www.navcom.ru

Контактная информация дилера